JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	東洋ゴム工業株式会社

商品名	MOBISYS 500e

提出日 ： 2014年11月14日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
70's	***165 70 R 14***	***81S***	***8.6***	***A***
65's	**155 65 R 13**	**73S**	**8.8**	**A**

ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
129	***c***

単位(N/kN)

転がり抵抗係数(RRC)	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能(G)	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率		LI/SS	RRC	ウェット
70's	**165 70 R 14**	**81S**	**A**	**c**
	175 70 R 14	84S		
	185 70 R 14	88S		
65's	**155 65 R 13**	**73S**	**A**	
	155 65 R 14	75S		
	175 65 R 14	82S		
	175 65 R 15	84S		
	185 65 R 15	88S		
	195 65 R 15	91S		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット