JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	東洋ゴム工業㈱

商品名	NT421Q

提出日 ： 平成28年12月22日
平成29年1月24日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
65`s	***225 65 R 17***	***106V XL***	***9.0***	***A***
60`s	**215 60 R 17**	**96V**	**9.0**	**A**
55`s	**225 55 R 19**	**99V**	**9.0**	**A**
50`s	**255 50 R 19**	**107W XL**	**9.0**	**A**
45`s	**245 45 R 20**	**103W XL**	**9.0**	**A**
40`s	**275 40 R 20**	**106W XL**	**9.0**	**A**
35`s	**315 35 R 20**	**110W XL**	**9.0**	**A**

ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
145	***b***

単位 N/kN）

転がり抵抗係数 RRC）	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位 （%）

ウェットグリップ性能 G）	等級
155≦G	a
140≦G ≦154	b
125≦G ≦139	c
110≦G ≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
65`s	**225 65 R 17**	**106V XL**	**A**	**b**
60`s	**215 60 R 17**	**96V**	**A**	
	225 60 R 18	104V XL		
	235 60 R 18	107W XL		
55`s	225 55 R 17	101V XL	**A**	
	225 55 R 19	**99V**		
	235 55 R 18	104V XL		
	235 55 R 19	105W XL		
	255 55 R 18	109W XL		
50`s	**255 50 R 19**	**107W XL**	**A**	
45`s	**245 45 R 20**	**103W XL**	**A**	
	275 45 R 20	110W XL		
40`s	**275 40 R 20**	**106W XL**	**A**	
35`s	**315 35 R 20**	**110W XL**	**A**	

平成29年1月24日 追加届出

45`s	255 45 R 20	105W XL	A	b

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット