JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	東洋ゴム工業㈱

商品名	NT555

提出日 ： 平成28年1月8日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
25's	**295 25 ZR 22**	**97W**	**10.5**	**B**
30's	**265 30 ZR 19**	**93W**	**12.0**	**C**
35's	***215 35 ZR 18***	***84W***	***12.0***	***C***
40's	**235 40 R 18**	**91W**	**12.0**	**C**
45's	**225 45 R 18**	**95W**	**10.5**	**B**

ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
116	***d***

単位(N/kN)

転がり抵抗係数(RRC)	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能(G)	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
25's	**295 25 ZR 22**	**97W**	**B**	**d**
30's	255 30 ZR 22	95W	**C**	
	265 30 ZR 19	**93W**		
	275 30 ZR 19	96W		
	275 30 ZR 20	97W		
35's	**215 35 ZR 18**	**84W**	**C**	
	225 35 ZR 19	88W		
	225 35 ZR 20	90W		
	235 35 ZR 19	91W		
	235 35 ZR 20	92W		
	245 35 ZR 19	93W		
	245 35 R 20	95W		
	255 35 ZR 20	97W		
	285 35 ZR 18	97W		
	265 35 R 18	93W		
	275 35 ZR 20	102W		
	285 35 R 22	106W		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
40's	225 40 ZR 18	92W	**C**	**d**
	235 40 R 18	**91W**		
	245 40 ZR 18	93W		
	245 40 R 20	99W		
	265 40 ZR 22	106W		
45's	**225 45 R 18**	**95W**	**B**	

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット