

JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社 東洋ゴム工業(株)

商品名 PROXES CF2 SUV

提出日 : 平成26年12月25日
 平成28年6月1日
 平成29年12月7日

扁平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗 係数(RRC)	グレーディング
80's	175 80 R 15	90S	8.9	A
70's	205 70 R 15	96H	9.0	A
65's	215 65 R 16	98H	9.0	A
60's	205 60 R 16	92H	9.0	A
55's	215 55 R 17	94V	9.0	A
50's	215 50 R 18	92V	9.0	A

平成28年6月1日 追加提出

45's	235 45 R 19	95V	9.0	A
------	--------------------	------------	------------	----------

ウェットグ リップ性能	グレーディング
142	b

--	--

平成28年6月1日 追加提出

単位 N/kN)		単位 (%)	
転がり抵抗係数 (RRC)	等級	ウェットグリップ性能 (G)	等級
RRC ≤ 6.5	AAA	155 ≤ G	a
6.6 ≤ RRC ≤ 7.7	AA	140 ≤ G ≤ 154	b
7.8 ≤ RRC ≤ 9.0	A	125 ≤ G ≤ 139	c
9.1 ≤ RRC ≤ 10.5	B	110 ≤ G ≤ 124	d
10.6 ≤ RRC ≤ 12.0	C		

扁平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
80's	175 80 R 15	90S	A	b
	175 80 R 16	91S	A	
70's	205 70 R 15	96H	A	
	215 70 R 15	98H	A	
	215 70 R 16	100H	A	
65's	215 65 R 16	98H	A	
	225 65 R 17	102H		
	225 65 R 18	103H		
	235 65 R 18	106H		
60's	205 60 R 16	92H	A	
	215 60 R 16	95H		
	215 60 R 17	96H		
	225 60 R 17	99H		
	225 60 R 18	100H		
55's	215 55 R 17	94V	A	
	225 55 R 17	101V XL		
	225 55 R 18	98V		
	225 55 R 19	99V		
	235 55 R 17	99V		
50's	235 55 R 18	100V		
	215 50 R 18	92V		

扁平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
60's	215 60 R 16	95V	A	b
45's	235 45 R 19	95V	A	

平成29年12月7日 追加提出

扁平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
60's	235 60 R 16	100H	A	b

扁平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
-----	-----	-------	-----	------