JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	TOYO TIRE㈱	商品名	PROXES CL1 SUV

提出日 ： 令和2年6月29日
令和2年8月31日

偏平率	代表サイズ				LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	グレーディング
80's	*175*	*80*	*R*	*16*	*91S*	*9.0*	*A*
65's	225	65	R	17	102H	9.0	A
60's	205	60	R	16	92H	9.0	A
55's	225	55	R	18	98V	9.0	A
40's	*245*	*40*	R	*20*	*99W XL*	9.0	A
令和2年8月31日提出							
70's	215	70	R	16	100H	9.0	A
55's	215	55	R	17	94V	9.0	A
50's	215	50	R	18	92V	9.0	A
45's	225	45	R	19	96W XL	9.0	A

ウェットグリップ性能	グレーディング
142	*b*

単位（N/kN）

転がり抵抗係数（RRC）	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能（G）	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ				LI/SS	RRC	ウェット
80`s	***175***	***80***	***R***	***16***	***91S***	A	b
65`s	**225**	**65**	**R**	**17**	**102H**	A	
	235	65	R	18	106H		
60`s	**205**	**60**	**R**	**16**	**92H**		
	225	60	R	18	100H	A	
55`s	**225**	**55**	**R**	**18**	**98V**		
	225	55	R	17	101V XL	A	
	235	55	R	18	100V		
40`s	**245**	**40**	**R**	**20**	**99W XL**	A	
令和2年8月31日提出							
70`s	**215**	**70**	**R**	**16**	**100H**	A	b
65`s	215	65	R	16	95V	A	
	215	65	R	17	96H		
	225	65	R	17	99H		
55`s	**215**	**55**	**R**	**17**	**94V**	A	
	225	55	R	19	99V		
	235	55	R	17	99V		
50`s	**215**	**50**	**R**	**18**	**92V**	A	
	225	50	R	18	95W		
45`s	**225**	**45**	**R**	**19**	**96W XL**	A	
	245	45	R	20	103W XL		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット