JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	東洋ゴム工業㈱

商品名	SD-7

提出日 ： 平成28年12月22日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
80's	***155 80 R 13***	***79S***	***9.0***	***A***
70's	**165 70 R 14**	**81S**	**9.0**	**A**
65's	**175 65 R 14**	**82S**	**9.0**	**A**
60's	**175 60 R 16**	**82H**	**9.0**	**A**
55's	**185 55 R 15**	**82V**	**9.0**	**A**
50's	**215 50 R 17**	**91V**	**9.0**	**A**
45's	**215 45 R 17**	**87W**	**9.0**	**A**

ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
125	***c***

単位 N/kN）

転がり抵抗係数 RRC）	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能 G）	等級
155≦G	a
140≦G ≦154	b
125≦G ≦139	c
110≦G ≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
80's	***155 80 R 13***	***79S***	**A**	**c**
70's	**165 70 R 14**	**81S**	**A**	
	175 70 R 14	84S		
	185 70 R 14	88S		
65's	**175 65 R 14**	**82S**	**A**	
	175 65 R 15	84S		
	185 65 R 14	86S		
	185 65 R 15	88S		
	195 65 R 15	91H		
	205 65 R 15	94H		
60's	**175 60 R 16**	**82H**	**A**	
	185 60 R 14	82H		
	185 60 R 15	84H		
	205 60 R 16	92H		
	215 60 R 16	95H		
55's	**185 55 R 15**	**82V**	**A**	
	205 55 R 16	91V		
	215 55 R 17	94V		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
50`s	**215 50 R 17**	**91V**	**A**	**c**
45`s	**215 45 R 17**	**87W**	**A**	
	225 45 R 18	91W		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット