JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	東洋ゴム工業㈱

商品名	TOYO DRB

提出日 ： 平成26年7月29日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
55's	***185 55 R 16***	***83V***	***11.7***	***C***
50's	**195 50 R 16**	**84V**	***11.8***	***C***
45's	**215 45 R 17**	**87W**	**11.5**	**C**
40's	***205 40 R 17***	***80W***	***11.9***	***C***
35's	**215 35 R 18**	**84W**	**12.0**	**C**
30's	**225 30 R 20**	**85W**	***11.9***	**C**

ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
134	***c***
126	***c***

単位（N/kN）

転がり抵抗係数（RRC）	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能（G）	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
55's	**185 55 R 16**	**83V**	C	c
	195 55 R 15	85V		
	205 55 R 16	91V		
	215 55 R 16	93V		
	215 55 R 17	94V		
	225 55 R 17	97V		
50's	**195 50 R 16**	**84V**	C	
	205 50 R 15	86V		
	205 50 R 16	87V		
	205 50 R 17	89V		
	215 50 R 17	91V		
	225 50 R 17	94V		
45's	**215 45 R 17**	**87W**	C	
	225 45 R 17	91W		
	225 45 R 18	91W		
	235 45 R 17	94W		
	245 45 R 18	96W		
40's	**205 40 R 17**	**80W**	C	
	215 40 R 17	83W		
	225 40 R 18	88W		
	225 40 R 19	93W		
	235 40 R 18	91W		
	255 40 R 17	94W		
35's	**215 35 R 18**	**84W**	C	
	215 35 R 19	85W		
	225 35 R 19	88W		
	225 35 R 20	90W		
	235 35 R 19	91W		
	245 35 R 19	93W		
	245 35 R 20	95W		
	265 35 R 18	93W		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
30's	**225 30 R 20**	**85W**	C	c
	235 30 R 20	88W		
	265 30 R 19	93W		
	275 30 R 19	96W		
	275 30 R 20	97W		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット