JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	横浜ゴム㈱

商品名	BluEarth RV-02

提出日 ： 平成26年11月26日
平成27年11月19日
平成28年12月27日
平成30年1月26日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
65's	***195 65 R 15***	***91H***	***8.7***	***A***
60's	**195 60 R 16**	**89H**	**8.9**	**A**
55's	**205 55 R 17**	**91V**	**8.8**	**A**
50's	**215 50 R 17**	**95V**	**8.5**	**A**
45's	**215 45 R 17**	**91W**	**8.6**	**A**
40's	**225 40 R 19**	**93W**	**8.7**	**A**
35's	**245 35 R 20**	**95W**	**8.6**	**A**

ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
155	***a***

単位 N/kN）

転がり抵抗係数 RRC）	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能 G）	等級
155≦G	a
140≦G ≦154	b
125≦G ≦139	c
110≦G ≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
65's	**195 65 R 15**	**91H**	**A**	**a**
	205 65 R 15	94H		
	205 65 R 16	95H		
	215 65 R 15	96H		
	215 65 R 16	98H		
60's	**195 60 R 16**	**89H**	**A**	
	205 60 R 16	92H		
	215 60 R 16	95H		
	215 60 R 17	96H		
55's	**205 55 R 17**	**91V**	**A**	
	215 55 R 17	94V		
	215 55 R 18	95V		
	225 55 R 17	97W		
	225 55 R 18	98V		
50's	**215 50 R 17**	**95V**	**A**	
	225 50 R 18	95V		
	235 50 R 18	97V		
45's	**215 45 R 17**	**91W**	**A**	
	215 45 R 18	93W		
	225 45 R 18	95W		
	225 45 R 19	96W		
	245 45 R 19	98W		
40's	**225 40 R 19**	**93W**	**A**	
	245 40 R 19	**98W**		
	245 40 R 20	99W		
35's	**245 35 R 20**	**95W**	**A**	

平成27年11月19日 追加届出

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
60's	225 60 R 17	99H	A	a

平成28年12月27日 追加届出

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
65's	225 65 R 17	106V	A	a
	235 65 R 18	106V		
60's	225 60 R 18	100V	A	
	235 60 R 18	103W		
55's	215 55 R 18	99V	A	
	225 55 R 19	99V		
	235 55 R 17	103W		
	235 55 R 18	100V		

平成30年1月26日 追加届出

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
65's	215 65 R 17	99V	A	a
	235 65 R 17	108V		
60's	235 60 R 17	102V	A	
50's	215 50 R 18	92V	A	

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット