JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	横浜ゴム株式会社

商品名	BluEarth RV-01

提出日 ： 2010年12月3日
2013年2月1日
2014年9月11日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ	ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
65's	***195 65 R 15***	***91H***	***8.6***	***A***	***142***	***b***
60's	**195 60 R 16**	**89H**	**8.8**	**A**		
55's	**205 55 R 17**	**91V**	**9.0**	**A**		
50's	**215 50 R 17**	**95V**	**8.4**	**A**		
45's	**215 45 R 17**	**91W**	**8.6**	**A**		
40's	**225 40 R 19**	**93W**	**8.5**	**A**		
	245 40 R 19	**98W**	**8.1**	**A**		
35's	**245 35 R 20**	**95W**	**8.5**	**A**		
2013年2月1日　追加提出						
70's	***185 70 R 14***	***88S***	***8.8***	***A***	***142***	***b***
65's	**185 65 R 15**	**88H**	**9.0**	**A**		
2014年9月11日　追加提出						
65's	***155 65 R 14***	***75H***	***8.7***	***A***	***126***	***c***
55's	***165 55 R 15***	***75V***	***8.9***	***A***	***141***	***b***

単位（N/kN）

転がり抵抗係数（RRC）	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能（G）	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
65's	***195 65 R 15***	***91H***	A	b
	205 65 R 15	94H		
	205 65 R 16	95H		
	215 65 R 15	96H		
	215 65 R 16	98H		
60's	**195 60 R 16**	**89H**	A	
	205 60 R 16	92H		
	215 60 R 16	95H		
	215 60 R 17	96H		
55's	**205 55 R 17**	**91V**	A	
	215 55 R 17	94V		
	215 55 R 18	95V		
	225 55 R 17	97W		
	225 55 R 18	98V		
50's	**215 50 R 17**	**95V**	A	
	225 50 R 18	95V		
	235 50 R 18	97V		
45's	**215 45 R 17**	**91W**	A	
	215 45 R 18	93W		
	225 45 R 18	95W		
	225 45 R 19	96W		
	245 45 R 19	98W		
40's	**225 40 R 19**	**93W**	A	
	245 40 R 19	**98W**		
	245 40 R 20	99W		
35's	**245 35 R 20**	**95W**	A	

2013年2月1日　追加提出

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
70's	**185 70 R 14**	**88S**	A	b
65's	**185 65 R 15**	**88H**	A	
2014年9月11日　追加提出				
65's	**155 65 R 14**	**75H**	A	c
55's	**165 55 R 15**	**75V**	A	b

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット