JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	横浜ゴム株式会社

商品名	DURAN Mu:TECH ECO AP11E

提出日 ： 2011年5月19日
2014年8月31日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ	ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
70's	165 70 R 14	81S	8.7	A	114	d
65's	175 65 R 14	82S	8.9	A		
2014年8月31日 追加提出						
80's	145 80 R 13	75S	8.9	A	111	d
65's	155 65 R 13	73S	8.7	A		

単位（N/kN）

転がり抵抗係数（RRC）	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能（G）	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
70's	165 70 R 14	81S	A	d
	175 70 R 14	84S		
	185 70 R 14	88S		
65's	175 65 R 14	82S	A	
	185 65 R 14	86S		
	185 65 R 15	88S		
	195 65 R 15	91S		
	205 65 R 15	94S		
2014年8月31日 追加提出				
80's	145 80 R 13	75S	A	d
65's	155 65 R 13	73S	A	
	155 65 R 14	75S		
	175 65 R 15	84S		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット