

JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社 **横浜ゴム株式会社**

商品名 **DNA Earth-1**

提出日 : 2009年12月25日
 2010年2月2日
 2010年6月7日
 2010年12月27日

扁平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	グレーディング
40's	195 40 R 17	81W	8.6	A
40's	205 40 R 17	80W	8.6	A
35's	225 35 R 19	88W	9.0	A

ウェットグリップ性能	グレーディング
145	b

単位 (N/kN)		単位 (%)	
転がり抵抗係数 (RRC)	等級	ウェットグリップ性能 (G)	等級
RRC ≤ 6.5	AAA	155 ≤ G	a
6.6 ≤ RRC ≤ 7.7	AA	140 ≤ G ≤ 154	b
7.8 ≤ RRC ≤ 9.0	A	125 ≤ G ≤ 139	c
9.1 ≤ RRC ≤ 10.5	B	110 ≤ G ≤ 124	d
10.6 ≤ RRC ≤ 12.0	C		

2010年2月2日 追加提出

65's	145 65 R 15	72H	8.5	A
60's	155 60 R 15	74H	9.0	A
55's	165 55 R 15	75V	8.8	A
50's	165 50 R 15	73V	8.6	A
45's	195 45 R 16	80W	9.0	A

136	c
------------	----------

2010年6月7日 追加提出

70's	165 70 R 14	81S	8.5	A
------	--------------------	------------	------------	----------

128	c
------------	----------

2010年12月27日 追加提出

55's	155 55 R 14	69V	9.0	A
50's	165 50 R 16	75V	8.6	A
30's	265 30 R 19	93W	9.0	A

2009年12月25日 提出

扁平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
40's	195 40 R 17	81W	A	b
	205 40 R 17	80W	A	
	215 40 R 17	83W		
	215 40 R 18	89W		
	225 40 R 18	88W		
	235 40 R 18	91W		
	245 40 R 17	91W		
	245 40 R 18	93W		
	255 40 R 17	94W		
	275 40 R 18	99W		
35's	225 35 R 19	88W		A
	235 35 R 19	91W		
	245 35 R 19	93W		
	245 35 R 20	95W		
	255 35 R 18	90W		
	265 35 R 18	93W		
	275 35 R 19	96W		

2010年2月2日 追加提出

扁平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット			
65's	145 65 R 15	72H	A	c			
	155 65 R 13	73H					
	155 65 R 14	75H					
	175 65 R 14	82H					
	175 65 R 15	84H					
	185 65 R 14	86H					
	185 65 R 15	88H					
	195 65 R 15	91H					
	195 65 R 16	92V					
	205 65 R 15	94H					
	205 65 R 16	95H					
	60's	155 60 R 15			74H	A	c
		165 60 R 14			75H		
165 60 R 15		77H					
175 60 R 14		79H					
175 60 R 15		81H					
175 60 R 16		82H					
185 60 R 14		82H					
185 60 R 15		84H					
195 60 R 15		88H					
195 60 R 16		89H					
205 60 R 15		91H					
205 60 R 16		92H					
215 60 R 16		95H					
225 60 R 16	98H						
55's	165 55 R 15	75V	A	c			
	175 55 R 15	77V					
	185 55 R 15	82V					
	185 55 R 16	83V					
	195 55 R 15	85V					
	195 55 R 16	87V					
	205 55 R 17	91V					

扁平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット			
55's	205 55 R 16	91V	A	c			
	215 55 R 16	93V					
	215 55 R 17	94V					
	225 55 R 17	97W					
	50's	165 50 R 15			73V	A	c
195 50 R 15		82V					
205 50 R 16		87V					
205 50 R 17		93V					
215 50 R 17		91V					
225 50 R 16		92V					
225 50 R 17		94W					
225 50 R 18		95W					
45's		195 45 R 16	80W	A	c		
		205 45 R 16	83W				
	205 45 R 17	84W					
	215 45 R 17	91W					
	225 45 R 17	91W					
	225 45 R 18	91W					
	235 45 R 17	94W					
	235 45 R 18	94W					
245 45 R 18	96W						

2010年6月7日 追加提出

扁平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
70's	165 70 R 14	81S	A	c
	175 70 R 14	84H		
	185 70 R 14	88H		

2010年12月27日 追加提出

55's	155 55 R 14	69H	A	c
	165 55 R 14	72V		
	165 55 R 16	75V		
50's	165 50 R 16	75V	A	c
40's	245 40 R 19	98W	A	b
30's	265 30 R 19	93W	A	b
	275 30 R 19	96W		
	275 30 R 20	97W		