JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	横浜ゴム株式会社

商品名	S.drive

提出日 ： 2013年1月16日

偏平率	代表サイズ			LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ	ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
55's	**185**	**55 *R***	**14**	**80V**	***10.8***	***C***	***138***	***c***
50's	**195**	**50 R**	**15**	**82V**	**10.4**	**B**		
45's	**195**	**45 R**	**16**	**84W**	**10.4**	**B**		
40's	**195**	**40 R**	**17**	**81W**	**10.7**	**C**		
	205	**40 R**	**17**	**84W**	**10.0**	**B**		
35's	**215**	**35 R**	**18**	**84Y**	**11.1**	**C**		
30's	**255**	**30 R**	**19**	**91Y**	**10.5**	**B**		

単位(N/kN)

転がり抵抗係数(RRC)	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位 (%)

ウェットグリップ性能(G)	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ			LI/SS	RRC	ウェット
30's	**255**	**30 R**	**19**	**91Y**	B	c
	255	30 R	20	92Y		
	265	30 R	19	93Y		
	275	30 R	19	96Y		
	275	30 R	20	97Y		
35's	**215**	**35 R**	**18**	**84Y**	C	
	225	35 R	18	87Y		
	225	35 R	19	88Y		
	225	35 R	20	90Y		
	235	35 R	19	91Y		
	245	35 R	19	93Y		
	255	35 R	18	94Y		
	265	35 R	18	97Y		
	275	35 R	19	96Y		
40's	**195**	**40 R**	**17**	**81W**	C	
	205	**40 R**	**17**	**84W**	B	
	205	40 R	18	86Y		
	215	40 R	17	87Y		
	215	40 R	18	89Y		
	225	40 R	18	92Y		
	235	40 R	17	90Y		
	235	40 R	18	95Y		
	245	40 R	17	91Y		
	245	40 R	18	97Y		
	245	40 R	19	94Y		
	255	40 R	17	94W		
	255	40 R	19	96Y		
	275	40 R	18	99Y		

偏平率	サイズ			LI/SS	RRC	ウェット
45's	**195**	**45 R**	**16**	84W	B	c
	195	45 R	17	85W		
	205	45 R	16	87W		
	205	45 R	17	88Y		
	215	45 R	17	91Y		
	225	45 R	17	91Y		
	225	45 R	18	95Y		
	225	45 R	19	96W		
	235	45 R	17	97Y		
	245	45 R	18	100Y		
	255	45 R	18	99Y		
50's	**195**	**50 R**	**15**	**82V**	B	
	205	50 R	15	86V		
	205	50 R	16	87W		
	205	50 R	17	93W		
	215	50 R	17	95Y		
	225	50 R	16	92W		
	225	50 R	17	98Y		
55's	**185**	**55 R**	**14**	**80V**	C	
	185	55 R	15	82V		
	195	55 R	15	85V		
	205	55 R	15	88W		
	205	55 R	16	91W		
	215	55 R	16	93W		
	215	55 R	17	98Y		
	225	55 R	16	95W		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット