

# タイヤの 性能試験データ

## ドライ制動

ダンロップ

# LE MANS LM704

2011年2月発売

メインタイヤ	
名称	LE MANS LM704
コンディション	量産品で試験実施
摩耗度合	摩耗していない状態
グレイド	コンフォート低燃費タイヤ
発売年月	2011年2月
タイヤサイズ	195/65R15 91H
サイズ選定理由	販売予定サイズのうち最も需要が多いと想定しているサイズ
比較タイヤ	
名称	LE MANS LM703
コンディション	量産品で試験実施
比較タイヤのグレイド	コンフォートタイヤ
比較タイヤ選定理由	当該比較タイヤは、メインタイヤの一代前のモデルに当たり新商品の性能向上を訴求するため
発売年月	2006年1月
タイヤサイズ	195/65R15 91H
サイズ選定理由	メインタイヤと同サイズ
試験タイヤ共通項目	
試験空気圧	F:230kPa/ R:220kPa
試験荷重	2名乗車相当
試験リム幅	6.0JJ
試験ホイール	市販 アルミホイール
テストドライバー	テストドライバー
試験速度	100km/h
試験回数(距離)	各々5回計測し、最大最小を除いた3回の平均値
試験路面	アスファルト
試験車両名	トヨタ プリウス
型式	DAA-ZVW30
排気量	1800cc
駆動方式	前輪駆動
ABSの作動有無	ABS 作動有
試験車の選定理由	メインタイヤが対象としている車のグレイドで、かつ需要が多いと想定する車輛
試験方法	公正競争規約に基づく試験方法(自動車アセスメントと同様の試験方法で行い、完全停止まで試験)
風速	-
気温	24℃
試験機関	第三実験部
試験場	岡山タイヤテストコース
試験日	2010年10月6日
ドライ制動	
従来品	42.6 
LE MANS LM704	42.4 
比較結果	0.05%