



# タイヤの 性能試験データ

## 転がり抵抗

横浜ゴム

### iceGUARD 5

2012年9月発売

メインタイヤ	
名称	iceGUARD 5
量産品である旨	量産品で試験実施
摩耗度合	摩耗していない状態
グレイド	スタッドレスタイヤ
発売年月	2012年9月
タイヤサイズ	215/60R16 95Q
サイズ選定理由	販売予定サイズのうち最も需要が多いと想定しているサイズ
比較タイヤ	
名称	iceGUARD TRIPLE PLUS
量産品である旨	量産品で試験実施
摩耗度合	摩耗していない状態
グレイド	スタッドレスタイヤ
比較タイヤ選定理由	新商品の性能向上を訴求するため
発売年月	2010年9月
タイヤサイズ	215/60R16 95Q
サイズ選定理由	メインタイヤと同サイズ
試験タイヤ共通項目	
試験空気圧	210kPa
試験荷重	5.41 k N
試験リム幅	16 × 6.5J
試験ホイール	一般消費者が容易に購入することが出来るホイール
試験速度	80km/h
試験回数	1回
試験法の名称	公正競争規約に基づく試験方法(フォース式 ISO28580)
試験機関	横浜ゴム株式会社実験部
試験場	室内ドラム試験機
試験日	2012年4月16日
転がり抵抗	
従来品	9.1 
iceGUARD 5	8.7 
比較結果	5%