

# タイヤの 性能試験データ

## 氷上制動

ブリヂストン (BRIDGESTONE)

# BLIZZAK SI-12

2012年11月発売

メインタイヤ	
名称	BLIZZAK SI-12
コンディション	量産品で試験実施
摩耗度合	慣らし走行を行ったもの
グレイド	スタッドレスタイヤ
発売年月	2012年11月
タイヤサイズ	195/65R15 91Q
サイズ選定理由	販売予定サイズは本サイズのための
比較タイヤ	
名称	BLIZZAK REVO GZ
コンディション	量産品で試験実施
摩耗度合	慣らし走行を行ったもの
比較タイヤのグレイド	スタッドレスタイヤ
比較タイヤ選定理由	現行品
発売年月	2009年9月
タイヤサイズ	195/65R15 91Q
サイズ選定理由	メインタイヤと同サイズ
試験タイヤ共通項目	
試験空気圧	前輪 230kPa/ 後輪 220kPa
試験荷重	2名乗車相当
試験リム幅	6インチ
試験ホイール	市販アルミホイール
テストドライバー	社内テストドライバー
試験速度	20km/h
試験回数(距離)	5回
試験路面	氷盤路面
試験車両名	オーリス
型式	ZRE152H
排気量	1800cc
駆動方式	前輪駆動
ABSの作動有無	ABS 作動有
試験車の選定理由	メインタイヤが装着される一般的な車両のため
試験方法	「自動車用タイヤに制動試験方法」(JATMA)に基づく
風速	0m(室内)
気温	9.3℃
試験機関	株式会社ブリヂストン
試験場	軽井沢風越公園アイスアリーナ(室内)
試験日	2012年7月11日
氷上制動	
従来品	16.69 m 
BLIZZAK SI-12	13.44 m 
抵抗差	19%