

タイヤの 性能試験データ

氷上制動

グッドイヤー

ICE NAVI CARGO

2013 年 8 月発売

メインタイヤ	
名称	ICE NAVI CARGO
コンディション	量産品で試験実施
摩耗度合	摩耗していない状態
グレイド	V A N用スタッドレスタイヤ
発売年月	2013 年 8 月
タイヤサイズ	195/80R15 107/105L
サイズ選定理由	販売予定サイズのうち最も需要が多いと想定しているサイズ
比較タイヤ	
名称	ICE NAVI VAN
コンディション	量産品で試験実施
摩耗度合	摩耗していない状態
比較タイヤのグレイド	V A N用スタッドレスタイヤ
比較タイヤ選定理由	当該比較タイヤは、メインタイヤの一代前のモデルに当たり新商品の性能向上を訴求するため
発売年月	2002 年 8 月
タイヤサイズ	195/80R15 107/105L
サイズ選定理由	メインタイヤと同サイズ
試験タイヤ共通項目	
試験空気圧	F:350kPa/R:425kPa
試験荷重	2 名乗車相当
試験リム幅	15 × 5.5J
試験ホイール	市販ホイール
テストドライバー	社内テストドライバー
試験速度	20km/h
試験回数（距離）	5 回
試験路面	氷盤路面
試験車両名	トヨタ ハイエース
型式	L D F -KDH-206V
排気量	2982cc
駆動方式	4WD
ABSの作動有無	A B Sなし（ロック制動）
試験車の選定理由	メインタイヤが対象としている車のグレイド
試験方法	自動車用タイヤの制動試験方法（J A T M A）
風速	-
気温	－ 10.2℃～－ 9.2℃
試験機関	住友ゴム工業株式会社
試験場	名寄テストコース
試験日	2013 年 1 月 15 日
氷上制動	
従来品	41.1m 
ICE NAVI CARGO	36.0m 
抵抗差	14%