

タイヤの 性能試験データ

氷上制動

トーヨータイヤ

GARIT GO

2013 年 11 月発売

メインタイヤ	
名称	GARIT GO
コンディション	量産品で試験実施
摩耗度合	摩耗していない状態
グレイド	スタッドレスタイヤ
発売年月	2013 年 11 月
タイヤサイズ	195/65R15 91Q
サイズ選定理由	販売予定サイズのうち最も需要が多いと想定されるサイズ
比較タイヤ	
名称	GARIT G5
コンディション	量産品で試験実施
摩耗度合	摩耗していない状態
比較タイヤのグレイド	スタッドレスタイヤ
比較タイヤ選定理由	当該比較タイヤは、メインタイヤの一代前のモデルにあたり新商品の性能向上を訴求するため
発売年月	2009 年 10 月
タイヤサイズ	195/65R15 91Q
サイズ選定理由	最も需要が多いと想定しているサイズ
試験タイヤ共通項目	
試験空気圧	210kpa
試験荷重	2 名乗車相当
試験リム幅	6 インチ
試験ホイール	一般市販ホイール
テストドライバー	テストドライバー
試験速度	20 → 0km/h
試験回数（距離）	7 回
試験路面	氷盤路
路面温度	-1.4℃
試験車両名	トヨタ プリウス
型式	DAA-ZVW30
排気量	1790cc
駆動方式	前輪駆動
ABS の作動有無	ABS 作動有り
試験車の選定理由	メインタイヤが対象としている車で、かつ、需要が多いと想定する車種
試験方法	公正競争規約に基づく試験方法（各々 7 回計測し、最大、最小を除いた 5 回の平均値を算出）
風速	0.0m/s
気温	9.2℃
試験機関	東洋ゴム工業(株)
試験場	岡山国際スケートリンク
試験日	2013 年 9 月 10 日
氷上制動	
従来品	18.3m 
GARIT GO	14.1m 
抵抗差	23%