

タイヤの 性能試験データ

ドライ制動

ダンロップ

DIREZZA DZ102

2014年2月発売

メインタイヤ	
名称	DIREZZA DZ102
コンディション	量産品で試験実施
摩耗度合	摩耗していない状態
グレード	スポーツタイヤ
発売年月	2014年2月
タイヤサイズ	205/55R16
サイズ選定理由	販売予定サイズのうち最も需要が多いと想定しているサイズ
比較タイヤ	
名称	DIREZZA DZ101
コンディション	量産品で試験実施
摩耗度合	摩耗していない状態
比較タイヤのグレード	スポーツタイヤ
比較タイヤ選定理由	当該比較タイヤは、メインタイヤの一代前のモデルに当たり新商品の性能向上を訴求するため
発売年月	2003年3月
タイヤサイズ	205/55R16
サイズ選定理由	メインタイヤと同サイズ
試験タイヤ共通項目	
試験空気圧	200kPa
試験荷重	2名乗車
試験リム幅	6.5 J
試験ホイール	市販アルミホイール
テストドライバー	社内テストドライバー
試験速度	100km/h
試験回数(距離)	3回
試験路面	アスファルト(ドライ路面)
試験車両名	VW GOLF 6 TSI
型式	1KCA X
排気量	1389cc
駆動方式	前輪駆動
ABSの作動有無	有
試験車の選定理由	メインタイヤが対象としている車両で、かつ需要が多いと想定する車種を選定
試験方法	公正競争規約に基づく試験方法(自動車アセスメントと同様の試験方法で行い、完全停止まで試験)
風速	0~2m
気温	26.6℃
試験機関	住友ゴム工業(株) 第三実験部
試験場	住友ゴム工業(株) テストコース
試験日	-
ドライ制動	
従来品	45.3m 
DIREZZA DZ102	44.0m 
比較結果	3%