

タイヤの 性能試験データ

ロードノイズ

ヨコハマタイヤ

iceGUARD iG60

2017 年 9 月発売

メインタイヤ	
名称	iceGUARD iG60
コンディション	量産品で試験実施
摩耗度合	摩耗していない状態
グレイド	スタッドレスタイヤ
発売年月	2017 年 9 月
タイヤサイズ	195/65R15 91Q
サイズ選定理由	需要が多いと想定しているサイズであるため
比較タイヤ	
名称	iceGUARD iG50 PLUS
コンディション	量産品で試験実施
摩耗度合	摩耗していない状態
比較タイヤのグレイド	スタッドレスタイヤ
比較タイヤ選定理由	当該比較タイヤは、メインタイヤの一世代前のモデルにあたり、性能向上訴求とするため
発売年月	2015 年 8 月
タイヤサイズ	195/65R15 91Q
サイズ選定理由	試験タイヤと同サイズ
試験タイヤ共通項目	
試験空気圧	Fr/Rr : 250/240kPa (車両指定空気圧)
試験荷重	2 名乗車相当
試験リム幅	15 × 6.5J
試験ホイール	一般消費者が容易に購入することができるホイール
テストドライバー	自社テストドライバー
試験速度	50km/h
試験回数	1 回
試験路面	劣化した公道路面を再現した路面
マイクロフォンの位置	運転席の助手席側耳位置
試験車両名	トヨタ プリウス
型式	DAA-ZVW50
排気量	1,797cc
駆動方式	前輪駆動
試験車の選定理由	試験タイヤが対象としている車のグレイドで、かつ、需要が多いと想定する車種
試験方法	車室内の適切な位置にマイクロフォンを固定し、定常走行し A 特性音圧レベルの時間平均値を測定
風速	1.6 ~ 3.2m/s
気温	15.7 ~ 17.9℃
試験機関	横浜ゴム株式会社
試験場	当社テストコース D-PARC
試験日	2017 年 4 月 20 日
ロードノイズ	
従来品	69.5dB 
iceGUARD iG60	68.2dB 
比較結果	25%