

タイヤの 性能試験データ

ウェット制動

トヨタタイヤ

OBSERVE GIZ2

2020 年 8 月発売

メインタイヤ	
名称	OBSERVE GIZ2
コンディション	量産品を使用
摩耗度合	摩耗していない状態
グレイド	スタッドレスタイヤ
発売年月	2020 年 8 月
タイヤサイズ	195/65R19 91Q
サイズ選定理由	最も需要が多いと想定されるサイズ
比較タイヤ	
名称	OBSERVE GARIT GIZ
コンディション	量産品を使用
摩耗度合	摩耗していない状態
比較タイヤのグレイド	スタッドレスタイヤ
比較タイヤ選定理由	比較タイヤは、メインタイヤの一代前のモデルに当たり、新商品の性能向上訴求とするため
発売年月	2014 年 8 月
タイヤサイズ	195/65R19 91Q
サイズ選定理由	最も需要が多いと想定されるサイズ
試験タイヤ共通項目	
試験空気圧	Front250kPa/Rear240kPa （車両指定空気圧）
試験荷重	ドライバー 1 名 + 計測器
試験リム幅	6.0J
試験ホイール	15X6.0J アルミホイール
テストドライバー	社内テストドライバー
試験速度	100km/ h → 0km/h
試験回数	5 回
試験路面	アスファルト
水深	1mm
試験車両名	トヨタ プリウス
型式	DAA-ZVW51
排気量	1,790cc
駆動方式	前輪駆動
ABSの作動有無	ABS 作動有
試験車の選定理由	メインタイヤが対象としている車のグレイドで、かつ、需要が多いと想定する車種
試験方法	ブレーキ踏み込み時～停止時の速度・距離計測の為、GPS を使用。速度 100km/h の直線走行からフルブレーキングし、停止する迄の距離を測定する。
風速	3.0 ～ 4.1m/s
気温	32.2 ～ 33.6℃
試験機関	TOYO TIRE 株式会社
試験場	TOYO TIRE 株式会社 テストコース
試験日	2020 年 6 月 12 日
ウェット制動	
従来品	109.4 m 
OBSERVE GIZ2	89.7 m 
比較結果	8%