

タイヤの
性能試験データ

平均LAP

トーヨータイヤ

OBSERVE GIZ 3

2024 年 8 月発売

メインタイヤ	
名称	OBSERVE GIZ 3
コンディション	量産品を使用しています。
摩耗度合	摩耗していない状態です（慣らし走行実施済）。
グレイド	スタッドレスタイヤ
発売年月	2024 年 8 月（予定）
タイヤサイズ	195/65R15 91Q
サイズ選定理由	販売予定サイズのうち最も需要があると想定しているサイズです。
比較タイヤ	
名称	OBSERVE GIZ 2
コンディション	量産品を使用しています。
摩耗度合	摩耗していない状態です（慣らし走行実施済）。
比較タイヤのグレイド	スタッドレスタイヤ
比較タイヤ選定理由	当該比較タイヤは、メインタイヤの一代前のモデルに当たり、新商品の性能向上訴求とするためです。
発売年月	2020 年 8 月
タイヤサイズ	195/65R15 91Q
サイズ選定理由	メインタイヤと同サイズのため。
試験タイヤ共通項目	
試験空気圧	Front 250k P a / Rear 240k P a
試験荷重	2 名乗車相当
試験リム幅	6.0J
試験ホイール	15 × 6.0 アルミホイール
テストドライバー	社内テストドライバー
試験回数	7 回
試験距離	－
試験車両名	トヨタ カローラ HB
型式	6AA-ZWE214
排気量	1.79L
駆動方式	4WD
試験車の選定理由	メインタイヤが対象としている車のグレイドで、かつ、需要が多いと想定する車種です。
試験方法	テストドライバーによる実走行の LAP タイムを測定
風速	-
気温	- 4.4 ～ - 6.7℃
路面コンディション	氷盤路面
試験機関	当社
試験場	当社の佐呂間タイヤ試験場（北海道）
試験日	2024 年 2 月 12 日
平均LAP	
従来品	22.75 秒 
OBSERVE GIZ 3	21.88 秒 
性能差	4.00%